JALAS Chaussure de sécurité basse TIO 2068 S3

Semelle Three In One. BOA à trois bandes

Une chaussure de sécurité souple et hydrofuge offrant une protection supérieure. Le summum du confort et de la souplesse, grâce à la semelle TIO (Three In One) souple et parfaitement stable qui prévient les blessures à long terme aux pieds et au dos. Le système d'ajustement BOA® à trois bandes épouse parfaitement et en douceur toutes les formes de pieds. La chaussure est dotée d'un embout de sécurité en aluminium et d'un insert en textile souple contre la pénétration de clous. La nouvelle technologie de semelle Three in One est développée par Jalas.

Informations techniques:

- Excellente absorption des chocs
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable

Application:

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Semelle interne respirante
- Forme ergonomique
- Doux
- BOA® Fit System
- Antistatique/ATEX
- Conception anatomique
- Absorption des chocs
- Sans matières d'origine animale

Autorisation:

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

Norme de protection chaussures de travail	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Embout de protection						
Absorption d´energie dans le talon		*	*	*	*	*
Zone fermee au talon		*	*	*	*	*
Antistatique		*	*	*		
Semelle anti-perforation				*		
Resistance penetration et absorption d´eau			*	*	*	*

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278067894343_FR_20.05.2024

Norme de protection chaussures de travail	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Etanches a l´eau						

Norme de protection chaussures de securite	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Embout de protection	*	*	*	*	*	*	*
Absorption d´energie dans le talon		*	*	*	*	*	*
Zone fermee au talon		*	*	*	*	*	*
Antistatique		*	*	*	*	*	*
Semelle anti-perforation			*		*		*
Resistance penetration et absorption d´eau				*	*	*	*
Etanches a l´eau						*	*

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780678944343_FR_20.05.2024