



ECON® Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 Bride

Caractéristiques

Type: 1096

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1050

Revêtement du surface: Revêtu époxy (extérieur)

Raccord: Bride


Vis de purge: Oui

Raccord du bouchon de vidange: Oui

Matière du joint du couvercle: NBR

Matière du bouchon de purge: Acier inoxydable

Matériau la vis de purge: Acier inoxydable



Application

- Eau, huile et autres fluides de traitement
- Conduites horizontales
- Adapté aux conduites de refoulement

Informations techniques

- Fourni de série sans tamis
- Équipé d'un bouchon de vidange
- Pression différentielle max. de 1 bar

Options

- Peut être livré avec une fermeture à étrier
- Disponible avec des perforations de 20 microns ou plus

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.