

## GOODALL Tuyau en caoutchouc SD Flexotek 6 bar, destiné à être utilisé dans des camions-citernes et autres liquid industriels généraux, longueur= 61m/200ft



### Caractéristiques

**Série:** Tanker

**Type:** SD Flexoline

### Application

#### Application

- Tuyau léger et flexible pour une utilisation dans les camions-citernes et d'autres applications industrielles en général, pour le transfert de liquides.
- Flexible d'aspiration et d'alimentation pour carburants-hydrocarbures et huiles minérales avec une concentration aromatique volumique maximale de 55%
- Niveau de classification  $\Omega/T$ : idéal pour des applications pouvant présenter une charge électrostatique; la charge électrostatique peut être dérivée en toute sécurité grâce à la paroi conductrice du flexible (attention: l'installation doit être reliée à la terre)

### Informations techniques

#### Plage de températures

- -22°F à 176°F
- -30°C à 80°C

#### Pression d'éclatement

- 3:1

### Approbation

#### Norme/Autorisations

- ISO1307

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.