ECON® Robinet de démarrage Type: 2612E

Les vannes de tuyau en bronze Econ® sont placées dans les tuyaux du chauffage central et des installations de refroidissement, pour assurer la répartition exacte de l'eau et l'équilibre hydraulique. Ces vannes peuvent être placées dans les conduites d'alimentation ou de retour. Grande facilité de montage et de commande, grâce à la conception fonctionnelle de la vanne, qui comprend des fonctions de régulation et d'obturation.Commande de la vanne sans dérégler la valeur prédéfinie (reproductibilité).Préréglage manuel en continu et visible à tout moment, quelle que soit la position de la vanne, contrôle du différentiel de pression via des raccords de mesure.



Caractéristiques

Type: 2612E
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K
Raccord: Taraudé (BSPP)
Type d'engin, d'outillage: Statique
Application: Eau de chauffage central
Avec nipples de mesure: Oui
Matiériau du clapet: Laiton
Matière de l'axe: Laiton
Matière du chapeau: CC491K

Matériau d'embout: Laiton
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 130 °C
Avec purge: Oui
Avec indicateur de position: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN	L	H	Weight
["]	mm	mm	[kg]
½	90	90	0,57
¾	102	90	0,57
1	110	90	0,7
1 ¼	121	116	1,05
1 ½	142	116	1,35
2	161	116	1,9

Min./Max.	Press./Temp.
Max.oper. press.	25bar
Min. Temperature	-10 °C
Max. temperature	130 °C

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR2239147987798976_FR_12.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be