ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33555 série 551 aluminium



Particularités

Montage rapide, simple et direct sur les entraînements pneumatiques.
L'entraînement est protégé contre les gaz ou vapeurs externes agressifs.
Fiabilité et longue durée de vie.
Convient aussi bien pour la tension alternative que continue en remplaçant la bobine.

Caractéristiques

Série: 551
Type: 33555
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Raccordement entrée d'air: Taraudé
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/ VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Fonction: Bistable
Manœuvre: Action indirecte
Connecteur inclu: Oui
Orifice: 6 mm
Valeur Kvs: 0.6 m³/h
Pression différentielle minimale: 2 bar
Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: Aluminium
Catégorie de qualité: P40
Joint: NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non

Température du fluide: -25 / 60 °C

Application

- Entraînements pneumatiques à quart de tour.
- Adapté pour une installation en extérieur.

Informations techniques

- Différence de pression minimale requise 2 bar.

Approbation

- TÜV

Options

- Disponible en option selon SIL 3 : Ces soupapes de commande répondent aux exigences fonctionnelles de sécurité de la norme CEI 61508 et ont été homologuées par le TÜV.
-

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR2729432281094 7_FR_17.05.2024