

ANSELL Gants chimiques AlphaTec™ 58-535W support en nylon (applications intérieures)



Le gant AlphaTec® intègre la révolutionnaire Ansell Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force. Cette association inédite d'imperméabilité aux produits chimiques, de préhension, de flexibilité et de dextérité fait de l'AlphaTec® le choix logique pour les applications impliquant des produits chimiques. Protection chimique fiable pour une sécurité maximale de l'utilisateur. Le procédé breveté de l'Ansell Grip Technology™ empêche l'enduction polymère de s'infiltrer dans le support durant la fabrication. Le revêtement obtenu présente donc une épaisseur optimale et uniforme qui réduit considérablement le risque d'infiltrations de substances chimiques au travers du gant. Les gants AlphaTec® avec un support en nylon blanc sont recommandés pour les travaux d'intérieur tandis que les modèles avec un support en acrylique noir sont recommandés pour les travaux d'extérieur.



Caractéristiques

Série: AlphaTec®

Type: 58-535W

Type: Protection chimique

Antistatique: Oui

Eempt de silicone: Oui

Longueur: 356 mm

Couleur: Blanc

Norme: CE Cat. III, EN 338, EN 374, EN 407, EN 420, EN ISO 21420, EN ISO 374, REACH

Approbations: ANSI ABR 5

Couleur du revêtement: Gris / Vert

Matériau de revêtement: Nitrile

Support: Nylon

Caractéristiques [2]

Modèle de manchette: Manchette de sécurité

Matériau: Nitrile

Ingrédients sensibilisants possibles: Zinc
Diethyldithiocarbamate

Catégorie III: Yes

EN 388:2016: 3132A

EN 407:2004: X1XXXX

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

EN ISO 374-1:2016: AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016: Yes