

SKF Agri-Hub Série: BAA

Le SKF Agri Hub est un système de roulement de moyeu intégré, graissé et étanche à vie. Les moyeux sont munis d'une bride intégrée à la bague extérieure, percée et taraudée pour la fixation du disque. L'arbre fileté intégré à la bague intérieure permet un montage facile sur pratiquement tous les types de bras.

Caractéristiques principales

- Forme d'épaule anti-fibres
- Déflecteur contre la paille, la poussière fine type sable "Arizona" et les pierres
- Joint haute performance pour empêcher la pénétration d'eau, de neige, de boue et de poussière
- Roulement haute capacité de conception rigide pour résister aux chocs
- Revêtement résistant à la corrosion [sans Chrome VI] à l'épreuve du nettoyage au jet haute pression et des engrais
- Couvercle anticontamination pour remplacement du disque

Conditions d'application types

- Vitesse du tracteur : 5–20 km/h
- Vitesse du disque : 90–350 tr/min
- Diamètre du disque : 300 à 800 mm
- Charge : maximum 3 kN [appliquée sur le haut du disque]
- Température : –20 à +50 °C [statique –50 °C]
- Conditions de travail hostiles : pailles, fibres, pierres, engrais, boue, poussière, eau, neige et nettoyage au jet haute pression

Instructions de montage

- Couple de montage des vis : 100 Nm
- Couple de serrage de l'écrou : 300 Nm
- Écrou auto-bloquant

Caractéristiques

Série: BAA

