



ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série 238 laiton taraudé

Caractéristiques

Série: 238

Type: 32200

Fonction: Normalement fermé (NF)

Manœuvre: Action indirecte

Raccordement électrique: Raccord EN 175301-803 type B

Matériau du boîtier: Laiton

Matériau du boîtier de bobine: Époxy

Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre

Durée de marche: 100 %

Classe de protection (Valeur IP): IP65

Antidéflagrant: Non

Application

- D'eau et des fluides aqueux neutres.
- D'air et des gaz neutres.

Informations techniques

Fiche de raccordement électrique EN175301-803;

- Type A à la bobine puissance 5W AC; 8WCA; 6,9W CC; 9W CC.
- Type B à la puissance de la bobine 4W CA; 6,9 W CC.
- Conversion possible entre bobine courante alternative et courante continu.

•

Température ambiante:

- De -10 °C à 60 °C avec des puissances de bobine de 5 W CA ; 8WCA; 6,9W CC; 9W CC.
- De -10 °C à 50 °C avec des puissances de bobine de 4 W CA et 6,9 W DC.

Options

- Commande manuelle de secours, version MO.
- Joints et membrane en EPDM ou FPM/FKM.
- Autres tensions d'alimentation.
- Versions antidéflagrantes.

Taille	Tableau des temps de reponse	
	Temps de reaction pour ouvrir	Temps de reaction pour fermer
3/8"	25 ms	40 ms
1/2"	30 ms	90 ms
3/4"	55 ms	110 ms
1"	70 ms	200 ms
1.1/4"	300 ms	1000 ms
1.1/2"	300 ms	1000 ms
2"	1500 ms	2000 ms

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.