

EUROTHERM Affichage numérique Fig. 363100 série 32H8i

Afficheur de processus numérique de la série 32h8i avec fonction d'alarme, alimentation du transmetteur, interface de communication et retransmission analogique. Dispose d'une linéarisation à 6 segments pour la mesure de niveau des mesures non linéaires dans les réservoirs.




Caractéristiques

Série: 32H8i

Type: 36305

Modèle: Affichage numérique



Informations techniques

- Afficher: Écran LCD avec rétro-éclairage.
- 5 chiffres, vert et rouge.
- Valeur mesurée et unité.
- Résolution d'affichage : -99999 à 99999.
- Linéarisation à 6 segments [par exemple pour les mesures de réservoirs non linéaires].
- Mémoire pour valeur minimale et maximale.
- Option pour les textes d'alarme.
- Entrée de mesure universelle: Thermocouples.
- Version Pt100 3 fils.
- 0 - 20 mA et 4 - 20 mA.
- 0 - 60 mV et 12 - 60 mV.
- 0 - 5V, 1 - 5V, 0 - 10V et 2 - 10V [via adaptateur d'entrée en option].
- Temps de rafraîchissement d'entrée : 110 ms.
- Entrées logiques : 2 entrées, 12 V CC, 40 mA max.
- Les sorties: Relais [SPDT], 264V CA / 2 A, circuit ohmique.
- En option : Signal de retransmission analogique : 0/4 - 20 mA, 0/1 - 5V, 0/2 - 10V.
- Puissance de l'émetteur: 24V CC / 20mA.

Options

- Interface: Isolé EIA232 ou EIA485 2 fils.
- Protocole MODBUS RTU.
- Les sorties: Signal de retransmission analogique: 0/4 - 20 mA, 0/1 - 5V, 0/2 - 10V.