



Robinet à soupape Type: 358 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) PN400

- Caractéristiques**
Type: 358
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé (BSPP)
Type de joint d`axe: Etoupe
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

D	d	H max.	L	M	S1	S2	Weight
["]	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
R3/8	6	130	80	90	30	9	0,87
R1/2	8	130	80	90	30	9	0,82
R 3/4	10	135	80	90	36	9	1,02
R 3/4	15	160	130	150	46	9	2
R1	20	160	130	150	46	9	1,82
R1 1/4	25	170	160	150	60	10	3,88
R1 1/4	32	170	160	150	60	10	3,46

Pressure rating	PN400	
Max. operating press.	200	[bar]
Min. temperature	-10	[°C]
Max. temperature	300	[°C]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.