



Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable Type entre-bridés PN25

Caractéristiques

Type: 2235

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4401

Raccord: Type entre-bridés

Norme de face à face: Norme du fabricant

Avec ressort: Oui

DN	A	B	E	L	R	Weight	Opening pressure
mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	[mbar]
50	109	12	50	43	33	1,3	3,21
65	129	12	52	46	33	1,9	3,05
80	144	18	71	64	41	3	2,85
100	164	28	96	64	52	4	2,42
125	194	35	125	70	70	6	2,17
150	220	33	128	76	70	9	1,96
200	275	60	192	89	104	15	1,55
250	330	81	244	114	126	25	1,43
300	380	100	295	114	153	34	1,29

Size	Max. oper. press.	Max. temperature
DN 40 till DN 150	25 bar	100°C
DN 200 till DN 300	16 bar	100°C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.