



## BURKERT Robinet à soupape à siège incliné Type 31098 série 2012 inox afflux sous le disque pneumatique bride EN (DIN) PN25

### Caractéristiques

**Fonction:** Vanne deux voies  
**Norme:** EN (DIN)  
**Forme de construction:** Droit  
**Matériau du boîtier:** Acier inoxydable  
**Catégorie de qualité:** 1.4404  
**Raccordement au process:** Bride  
**Norme de raccordement:** EN 1092  
**Norme de face à face:** EN 558, Série 1  
**Type de soupape:** Soupape fixe  
**Mancœuvre:** Pression au-dessous de la soupape  
**Typique de l'actionneur:** Piston pneumatique  
**Fonctionnement positionneur:** Fermeture à ressort  
**Indicateur de position:** Oui  
**Type de joint d'axe:** Étanchéité par chevron  
**Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe:** PTFE/FPM  
**Matériau du clapet:** 1.4401

**Matériau de l'axe:** 1.4401  
**Matériau du chapeau:** 1.4401  
**Matériau du joint de chapeau:** PTFE  
**Approbatons:** ATEX IECEx  
**Viscosité max.:** 600 mm<sup>2</sup>/s

### Application

- Liquides neutres et légèrement agressifs.

### Informations techniques

- Amortissement des coups de bélier.
- Capacité de débit élevée.
- Fermeture par ressort.
- Étanchéité bidirectionnelle.
- Pression de processus sous la soupape.