



ELEKTROGAS Filtre à gaz (naturel) Type: 31302 Aluminium Brite

Caractéristiques

Type: 31302

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Aluminium

Raccord: Brite

Raccord du bouchon de vidange: Oui

Matériau du joint du couvercle: NBR

Température maximum de service: 80 °C

Application

- Air, gaz naturel et gaz de pétrole liquéfié
- Autres gaz non agressifs des types I, II et III [EN-437]
- Appareils de consommation de gaz, détendeurs de gaz et poêles à gaz

Informations techniques

- Filtre à gaz en alliage d'aluminium coulé pour conduites de gaz selon DIN 3386
- Ces filtres à gaz sont dotés d'une cartouche filtrante en maille polypropylène facile à nettoyer avec une capacité de stockage des substances et des impuretés d'au moins 30 µm.
- Ils préviennent les impuretés et la combustion irrégulière chez vos consommateurs et contribuent à prolonger la durée de vie des appareils à gaz raccordés et à réduire les coûts d'entretien.
- Classe de filtration G4 selon EN 779
- Version à brides selon ISO-7005 PN16
- Les filtres à gaz à partir de DN200 sont dotés d'une toile de filtration à double couche
- Montage dans des conduites horizontales et verticales, de préférence avec couvercle orienté vers le haut pour un nettoyage facile.

Approbation

- Approbation CE de type conforme
- à la directive CE 97/23/CE et aux normes EN-13611, EN-549 et EN-437.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.