

ANSELL Gant de protection chimique AlphaTec® 58-735

Film barrière nitrile assurant une protection renforcée contre bon nombre des produits chimiques fréquemment utilisés. Technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology conférant protection ISO C contre les coupures. ANSELL GRIP™ Technology facilite la manipulation des pièces humides et huileuses, d'où une dextérité, une sûreté de préhension et un confort accrus.



Caractéristiques

Série: AlphaTec®

Type: 58-735

Antistatique: Oui

Eempt de silicone: Oui

Longueur: 350 mm

Calibre: 18

Couleur: Jaune haute visibilité / Gris

Norme: CE Cat. III, EN 1149, EN 338, EN 374, EN 407, EN 420, EN ISO 21420, EN ISO 374, OEKO-TEX, REACH

Approbations: OEKO-TEX® Centexbel

Couleur du revêtement: Vert

Couleur support: Jaune haute visibilité

Modèle de manchette: Étendue



Caractéristiques [2]

Matériau: Ansell INTERCEPT™ Technology

Ingrédients sensibilisants possibles: Zinc Diethyldithiocarbamate

Catégorie III: Yes

EN 388:2016: 4X32C

EN 407:2004: XIXXXX

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

EN ISO 374-1:2016: AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016: Yes

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.