

ECON® Détecteur double Série: NBN3-F31K2(M) Type: 79657



Caractéristiques

Série: NBN3-F31K2(M)

Type: 79657

Exécution: Détecteur double

Antidéflagrant: Non

Raccord actionneur de standard: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Dimension platines supérieures: 80x30 mm

Dimension platines supérieures 2: 130x30 mm

Température ambiante: -40 / 75 °C

Application

- Retour de la position d'ouverture et de fermeture manuelle, pneumatique et hydraulique des robinets à bille, des vannes à papillon et des robinets à tournant conique.
- Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques

- Pour montage sur actionneurs avec raccordement VDI/VDE 3845.
- Type d'interrupteur NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-Y.
- Type d'interrupteur NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y.
- Boîtier : Polycarbonate (PC).
- Double capteur.
- 2 x 2 fils.
- Adapté à des températures ambiantes comprises entre -40 °C et +75 °C.
- État de marche : LED [jaune].
- En fonctionnement [prêt à l'emploi] : LED [vert].
- Le courant de fuite, s'il est spécifié, correspond à l'alimentation requise pour le fonctionnement de l'interrupteur.

Options

- Indicateur de niveau/activateur : BT65, BT115 ou BT65-F31K2-RG-EN.
- Capuchon de protection en acier inoxydable.
- Jeu de montage pour l'utilisation de robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique à commande manuelle (par poignée ou engrenage à vis sans fin).