ADCA Réducteur de pression Type 1539E série PRV25/2S acier action directe taraudé ISO 7/1 Rp



- La série PRV25/2S d'ADCA est un réducteur de pression équipé d'un element filtrant et est équipé pour des capacités élevées grâce à la construction de l'intérieur. La construction spéciale du bouton de réglage le rend autobloquant, ce qui signifie que le régulateur restera toujours à la valeur réglée.

Plages de pression réduites.0,14 - 1,70 bar : Ressort jaune.
- 1,40 - 4,00 bar : ressort vert.
- 3,50 - 8,60 bar : ressort rouge.

Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.

Caractéristiques

Série: PRV25/2S
Type: 1539E
Modèle: Action directe
Raccordement au process: Taraudé
Norme de raccordement: ISO 7/1 Rp
Pression d'entrée max.: 17 bar
Pression de sortie minimale [bar]: 0.14 bar
PMA - pression maximale autorisé: 25 bar
TMA - température maximale autorisé: 210 °C
Ratio de réglage: 10:1
Convient pour le gaz: Oui
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB/1.0619
Matériau du bouton de réglage: PA
Matière du siège: Acier inoxydable 316 (1.4401)
Matière du ressort: Acier inoxydable 302 (1.4300)
Matériau d'élément filtrant: Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage: Horizontal
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Approbations: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Application

- Vapeur.
- Air comprimé.
- Liquides et gaz qui n'affectent pas la structure.
- Avec joints PTFE/graphite souples conviennent aussi aux applications avec de l'eau.

Informations techniques

- L'installation doit se faire en position horizontale, avec le bouton de réglage orienté verticalement vers en haut.

Options

- Raccordement fileté ASME B1.20.1 ; NPT.
- Raccordement à bride EN 1092-1 ; PN 25.
- Raccordement à bride ASME B16.5 ; Classe #150, #300.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR7400632602902 66_FR_17.05.2024