

BECK Alésoir à main HSS à réglage rapide type 1505

Fabrieks-
norm




Modèle :

coupe à droite, avec lames interchangeable en acier rapide, norme d'usine et queue cylindrique avec carré. Le pas variable des lames assure un perçage sans vibrations et de précision. L'alésoir est réglable progressivement dans la plage de réglage indiquée. Le réglage doit être effectué à l'aide d'une bague lisse de contrôle (réf. 4411). Sans revêtement.

Applications :

particulièrement adapté aux travaux de réparation. Uniquement pour aléser les trous débouchants. Ne convient pas à l'usinage de trous borgnes du fait de la vis frontale. Notamment pour les aciers jusqu'à une résistance de 500 N/mm², tels que les aciers de construction généraux, les aciers jusqu'à une résistance de 900 N/mm², tels que les aciers de décolletage, les aciers traités, les aciers à outils, les aciers de cémentation, les matériaux de moulage et les métaux non ferreux tels que l'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.