



REMA Palan manuel S-100

Effort de travail bas en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.

Système à double frein.

Freins automatiques, se bloquent à n'importe quelle hauteur souhaitée.

Crochets inférieur et supérieur équipés de linguets de sécurité.

En cas de surcharge le crochet de levage plie progressivement au lieu de se casser sec.

La hauteur perdue réduite permet sa combinaison avec un chariot Eléphant.

Chaîne de levage à haute résistance assure une longévité accrue.

Chaîne de levage en acier galvanisée (grade 8 suivant EN 818/7).

Chaîne de manœuvre galvanisée.

livraison standard:

3 m de hauteur de levée.

2,5 m hauteur de manoeuvre.

Sauf pour le HOISTMAN , hauteur de levée = 2,5 m

Option:

Disponible dans n'importe quelles autres hauteurs de levage et hauteurs opérationnelles (sauf HOISTMAN).

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.