



REMA Palan électrique à chaîne SR (commande directe 230V)

Moteur spécial ayant des charges hautes thermiques.
 Facteur de marche élevé pour permettre une hauteur de levée plus haute.
 Sécurité maximale grâce à la combinaison limiteur-frein.
 Les freins se bloquent à n'importe quelle hauteur désirée.
 Commande directe (sans fins de course).
 Fixe à crochet ou en combinaison avec un chariot manuel type HFN.
 Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
 livraison standard:
 Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
 Hauteur de commande 1,80 m avec boîte à boutons + arrêt d'urgence (commande directe 230 V) .
 Câble d'alimentation L = 1 m sans prise.
 Bac à chaîne.
 Fixe à crochet.
 Option:
 Hauteur de levée plus haute et câble de commande plus élevé.
 Bac à chaîne plus grand.
 Commande à distance sans fil.
 Rallonge de câble de commande.
 Chariot manuel type HFN.
 Commande 24 V avec fins de courses.
 Ne pas livrable avec chariot électrique.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.