

Robinet de remplissage et purge Type: 450 Bronze Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible



Caractéristiques

Type: 450
Norme: EN (DIN)
Exécution: Robinet de remplissage et purge
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Fileté (BSPP)
Raccord 2: Raccord pour flexible
Fermeture automatique: Non
Type de soupape: Plug type

Température maximum de service: 150 °C


Pression maximale à 20 °C: 16 bar

Avec levier de manœuvre: Non

Avec bouchon étanche: Oui

Application

- Recommandé dans: Services publics



DN ["]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
3/8	40,5	80	56
1/2	47,5	87,5	63
3/4	53,5	102	68
1	62,5	129	90

Min./Max.	Press./Temp.
Max.oper.press	16bar
Max. temperature	150°C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.