

## OVENTROP Robinet de remplissage et purge Série: Optiflex Type: 447 Laiton Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible




### Caractéristiques

**Série:** Optiflex  
**Type:** 447  
**Norme:** EN (DIN)  
**Exécution:** Robinet de remplissage et purge  
**Forme de construction:** Droit  
**Matériau du boîtier:** Laiton  
**Raccord:** Fileté (BSPP)  
**Raccord 2:** Raccord pour flexible  
**Fermeture automatique:** Oui  
**Type de soupape:** Sphère

**Température maximum de service:** 120 °C  
**Pression maximale à 20 °C:** 16 bar  
**Avec levier de manœuvre:** Oui  
**Avec bouchon étanche:** Oui

### Application

- Recommandé dans: Services publics



DN ["]	L1 mm	L2 mm	H mm
3/8	38,5	72	31
1/2	38,5	72	31
3/4	49,5	92	34
1	60,5	124	53

Min./Max.	Press./Temp.
Max.working pressure	16bar
Max. temperature	120°C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.