ECON® Robinet à soupape Type: 263 Fonte nodulaire Bride PN16

Vanne à clapet Econ®, angle, fonte nodulaire, intérieur en bronze et raccordement à brides.

Domaine d'application

- Liquides, eau chaude, eau froide, gaz.
- Applications maritimes possibles grâce à l'intérieur en bronze.

Particularités

- Homologation possible par divers organismes de contrôle.
- Peut également être livré avec un disque mobile, un disque de régulation ou un disque de régulation avec indicateur de position.



Caractéristiques

Type: 263
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Type de joint d`axe: Etoupe
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

DN	A	L	H	M	Weight	Kv-value
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	m3/h
15	95	130	172	100	3,3	5,9
20	105	150	173	100	3,9	7,4
25	115	160	182	120	5	13
32	140	180	200	120	6,6	18
40	150	200	255	160	8,4	30
50	165	230	273	160	12	41
65	185	290	295	180	17,3	79
80	200	310	332	200	22,7	115
100	220	350	369	250	35,8	181
125	250	400	432	250	52,8	225
150	285	480	483	320	74,2	364
200	340	600	606	360	126	690
250	405	730	780	520	247	1145

	-10/120°C	200°C	225°C	
PN16	16	14,7	13,9	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010120_0039_FR_18.05.2024