

Robinet à soupape Type: 268ZS Fonte Bride PN16

Caractéristiques

Type: 268ZS

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Fonte

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard


Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée

Fermeture automatique: Oui

Type de joint d'axe: Etoupe

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite



| DN [mm] | A [mm] | H [mm] | L [mm] | M [mm] | Weight [kg] |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 15 | 95 | 160 | 130 | 245 | 3 |
| 20 | 105 | 160 | 150 | 245 | 6 |
| 25 | 115 | 170 | 160 | 245 | 7 |
| 32 | 140 | 170 | 180 | 245 | 8 |
| 40 | 150 | 210 | 200 | 295 | 13 |
| 50 | 165 | 220 | 230 | 295 | 15 |
| 65 | 185 | 225 | 290 | 295 | 21 |
| 80 | 200 | 270 | 310 | 295 | 28 |
| 100 | 220 | 280 | 350 | 295 | 40 |

Pressure and temperature range

-10/120 °C

180 °C

PN16

16

10

[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.