

Robinet à soupape Type 31065 série 22 fonte afflux au dessus du disque pneumatique bride EN (DIN) PN16

Caractéristiques

Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Raccordement au process: Bride
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Série 1
Type de soupape: Soupape fixe
Manœuvre: Pression au-dessus de la soupape
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Indicateur de position: Oui
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matériau du clapet: 1.4571
Matière de l'axe: 1.4571
Matière du chapeau: Laiton
Matière du joint de chapeau: PTFE
Viscosité max.: 600 mm²/s

Application

- Gaz neutres.

Informations techniques

- Fermeture par ressort.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010120_0070_FR_19.05.2024