



ECON® Robinet à soupape SOS Type: 100-1270 Bronze Bride PN16

Soupape à fermeture rapide en bronze, avec joint en bronze et raccord à bride, pression nominale PN16

Caractéristiques

Type: 100-1270

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Bronze

Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Ouverture par ressort (NO): Non

Fermeture par ressort (NF): Oui

Type de joint d'axe: O-ring

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM

Application

- Robinet à soupape d'urgence, pour la fermeture rapide de conduites en lieu sûr.
- À bord des navires (domaine maritime)
- Circuits d'hydrocarbure
- Liquides neutres, huile
- Pour l'huile thermique, nous recommandons une soupape SOS à soufflet.

Informations techniques

- Actionnement par signal mécanique, hydraulique ou pneumatique.
- Une fois la soupape activée et fermée, elle doit être rouverte manuellement.
- Contrôle : EN12266-1.

Options

- Disponible, y compris agrément et certification par toutes les principales sociétés de classification.
- Disponible en forme d'angle ; type 100-1271.
- Disponible en fonte ductile ; type 100-247.
- Disponible avec générateur d'impulsions hydraulique ; type 106, 107 ou 108.
- Disponible avec boîtier de contrôle pneumatique.

DN	A	M	L	H	Weight
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
15	95	125	120	186	4.5
20	105	125	120	186	5
25	115	125	140	199	6
32	140	125	150	199	8.7
40	150	150	155	238	10
50	165	150	180	245	13.2
65	185	150	200	290	23
80	200	150	240	299	31.9

Size	Maximum working pressure at 150 °C
DN15 up to DN65	4 bar
DN80 and larger	2 bar

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.