



Réducteur de pression Type 147 série DRV235 laiton avec chapeau de ressort fonte bride

Caractéristiques

Série: DRV235

Type: 147

Raccord: Bride

Pression d'entrée max.: 40 bar

Pression différentielle maximale: 1 bar

Pression de service maximum: 40 bar

Température du fluide: 0 / 100 °C

Température ambiante: 0 / 75 °C

Convient pour le gaz: 1

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K

Matériau du siège: CC491K

Matériau de la membrane: NBR

Matériau du ressort: Acier à ressort

Matériau du capot de ressort: Fonte

Avec des accouplements: Non

Disconnecteur: Non

Application

- D'air comprimé.
- Des gaz neutres.
- D'eau et des liquides neutres lorsque des débits plus faibles sont requis.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.