



Vannes à opercule Type: 3290 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) PN16

Caractéristiques

Type: 3290

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Raccord: Taraudé (BSPP)

Norme du raccordement taraudé: ISO 228-1

Type de joint d'axe: Etoupe

Température minimum de service: -10 °C

Dimensions					
DN	G	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Poids [kg]
15	½ "	96	54	56	0.42
20	¾ "	103	58	61	0.56
25	1 "	112	65	61	0.7
32	1 ¼ "	128	75	61	0.98
40	1 ½ "	149	78	83	1.35
50	2 "	165	87	95	1.95

Plage de pression et température			
Température	120	180	[°C]
Pression de service maximal	16	3	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.