



## GF Bride libre Série: 700 PP avec un coeur d'acier Noir

### Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501

#### Caractéristiques

**Série:** 700  
**Norme:** EN 1092-1/02  
**Type de brides:** Brique à emmancher souder  
**Norme bride:** DIN 2501  
**Matériau:** PP avec un coeur d'acier  
**Couleur:** Noir

#### Application

- Utilisable en combinaison avec une collerette à souder et un joint plat
- Convient aux raccords à souder bout à bout

#### Informations techniques

- Cotes de raccordement selon EN 1092 / DIN 2501
- Perçage de bride PN 10

#### Exécution

- Type de montage selon DVS 2210-1, annexe 3 et DIN 16962-12 Utiliser uniquement des produits propres et en bon état
- 1 joint par raccord
- Monter les douilles à collet de manière complètement parallèle
- Graisser les vis et les écrous
- Respecter et marquer l'ordre de serrage prescrit
- Réaliser le serrage selon le couple prescrit en cinq étapes : Serrage à la main/résistance à la clé, test 30 %, 60 %, 100 %, 100 % (dans le sens des aiguilles d'une montre)
- Resserrer les raccords après le pressage

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.