



Clapet anti-retour entre brides Type: 2237 Fonte nodulaire Type entre-bridés PN16

Caractéristiques

Type: 2237

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1020

Revêtement du surface: Revêtu époxy (int.- et ext.)

Raccord: Type entre-bridés

Norme de face à face: Norme du fabricant

Avec ressort: Oui

DN	A	B	E	L	R	Weight	Kv	Opening press.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	[m³/h]	mbar
40	94	9,5	46	43	31	1,3	45	3,21
50	109	9,5	46	43	31	1,3	45	3,21
65	129	15,5	62	46	37	2,4	80	3,05
80	144	12,5	70	64	43	3,2	130	2,85
100	164	22	90	64	52	4,2	250	2,42
125	194	34	110	70	66	7	515	2,17
150	220	36,5	130	76	71	9	795	1,96
200	275	60	195	89	101	15	1460	1,55
250	330	73	245	114	126	27	2590	1,43
300	380	98	292	114	151	34	3500	1,29
350	440	110	340	127	172	53	4650	1,17
400	491	130	380	140	196	68	6300	1,08

Size	100°C
DN 40- DN 400	16 bar
* Max. temperature 100°C	

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.