



LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d'étanchéité Série: C EPDM Acier zingué

Link-Seal passage mural, couleur noir - Standard [Performance électriquement isolante].

Résistance à la température: -40 ° C à +80° C.

Maillon : caoutchouc EPDM, usage général en eau, l'air et l'environnement humide. Boulons et écrous zinc plaqué qualité DIN933/934 8.8.

Plaque pression: PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection cathodique.

Caractéristiques:

- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

Avantages:

- Gain de temps lors de l'installation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

Domaines d'application:

- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines

Caractéristiques

Série: C

Matériau: EPDM

Hermétique: Oui

Imperméable à l'eau: Oui

Puanteur proches: Oui

Insonorisant: Oui

Matériau des vis et des écrous: Acier zingué

Température minimum de service: -40 °C

Température maximum de service: 120 °C