



LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d'étanchéité Série: BX EPDM Acier inoxydable 316 (V4A)

Link-Seal passage mural, couleur bleu - Résistant à la corrosion réalisation souple pour tuyaux en plastique.

Résistance à la température: -40 ° C à +80° C.

Maillon caoutchouc EPDM utilisé dans les entreprises de traitement chimique de l'eau, de la nourriture et du papier, de l'eau et des déchets. Boulons et écrous qualité AISI316.

Plaque de pression : PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection cathodique.

Caractéristiques:

- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

Avantages:

- Gain de temps lors de l'installation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

Domaines d'application:

- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines

Caractéristiques

Série: BX

Matériau: EPDM

Hermétique: Oui

Imperméable à l'eau: Oui

Puanteur proches: Oui

Insonorisant: Oui

Matériau des vis et des écrous: Acier inoxydable 316
[V4A]

Température minimum de service: -40 °C

Température maximum de service: 120 °C