

## Racleur type 006N NBR

Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.




### Caractéristiques

**Type:** 006N

**Type de rainure:** Fermé

**Mode de travail:** Simple effet

**Vitesse maximale:** 1 m/s



| Operating conditions |                          |             |               |
|----------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| Media                | Mineral Oils [DIN 51524] | HFA and HFB | HFC           |
| Temperature          | -30°C + 105°C            | +5°C + 60°C | -30°C + 60 °C |
| Speed                | ≤1,0 m/s                 | ≤1,0 m/s    | ≤1,0 m/s      |

Note: The above data are maximum values, they may only be maintained for short periods of time and cannot be used at the same time simultaneously.

| Surface roughness |         |         |
|-------------------|---------|---------|
|                   | Ra      | Rmax    |
| Sliding Surface   | ≤0,4 µm | ≤3,2 µm |
| Groove Base       | ≤1,6 µm | ≤10 µm  |
| Groove Flanks     | ≤3,2 µm | ≤16 µm  |

| Hardware tolerances |    |     |     |            |
|---------------------|----|-----|-----|------------|
| Dimension           | Ød | ØD  | ØD1 | L          |
| Tolerance           | f8 | H10 | H11 | +0,2/-0 mm |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.