

Racleur type 010N NBR




Caractéristiques

Type: 010N

Type de rainure: Fermé

Mode de travail: Double effet

Vitesse maximale: 1 m/s



Bedrijfsomstandigheden			
Medium	Minerale olie [DIN 51524]	HFA en HFB	HFC
Temperatuur	-30°C + 105°C	+5°C + 60°C	-30°C + 60 °C
Snelheid	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

NB: De bovenstaande gegevens zijn maximumwaarden, zij mogen slechts korte tijd worden aangehouden en kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Oppervlakteruwheid			
	Ra		Rmax
Loopvlak	≤0,3 µm		≤3,2 µm
Bodem groef	≤1,8 µm		≤10 µm
Zijkanten groef	≤3,0 µm		≤16 µm

Toleranties hardware						
Afmeting	Ød	ØD	ØD1	ØD2	L	L1
Tolerantie	f8	H10	H9	H10	+0,2/-0 mm	+0,2/-0 mm

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.