



FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS UNIVERSAL EN 1514-1 IBC

Caractéristiques

Série: NOVAPRESS

Type: UNIVERSAL

Norme: EN 1514-1 IBC

Avec bord intérieur: Non

Type de fibre: Aramide

Couche anti-collage: Oui

Plage de température: -100 / 200 °C

Pression max.: 100 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Air (comprimé), Alcalis faibles, Lösungsmittel, Acides faibles, Huile, Gaz naturel, Vapeur basse pression, Chlore, gazeux (7782-50-5), Eau potable, Lubrifiant, Carburants, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Aliments & Boissons, Biodiesel, Fluides frigorigènes, Graisse

Approbation selon: WRAS, DVGW, TA-Luft, EC1935/2004, BS7531 Grade X, UBA Elastomerleitlinie, GL, Blow out VDI2200, BAM, DVGW W270

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.