



## LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT60 EN 1514-1 IBC

### Caractéristiques

**Série:** FYBAR

**Type:** PT60

**Norme:** EN 1514-1 IBC

**Avec bord intérieur:** Non

**Type de fibre:** Verre, Aramide

**Couche anti-collage:** Oui

**Plage de température:** -30 / 250 °C

**Pression max.:** 100 bar

### Caractéristiques [2]

**Convient pour fluide:** Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Carburants, Fluides frigorigènes, Acides faibles, Biodiesel, Chlore, gazeux (7782-50-5), Air [comprimé], Gaz naturel, Lubrifiant, Lösungsmittel, Huile, Alcalis faibles, Graisse, Eau potable

**Approbation selon:** BAM, BS7531 Grade X, TA-Luft, WRAS, DVGW W270, DVGW

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.