

REINZ Joint de bride fibres AFM 34 EN 1514-1 IBC



Caractéristiques

Série: AFM

Type: 34

Norme: EN 29454.1, 3.1.1.A (F-SW 12)

Avec bord intérieur: Non

Type de fibre: Aramide

Couche anti-collage: Oui

Plage de température: -50 / 250 °C

Pression max.: 150 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Carburants, Vapeur basse pression, Aliments & Boissons, Chlore, gazeux [7782-50-5], Air (comprimé), Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Graisse, Huile, Eau potable, Lösungsmittel, Gaz naturel, Lubrifiant

Approbation selon: BS6755, GL, DVGW, HTB DIN30653, TA-Luft, BS7531 Grade X, BAM, API 6FB

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.