FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS BASIC 1514-1 IBC



Caractéristiques

Série: NOVAPRESS
Type: BASIC
Norme: EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur: Non
Type de fibre: Aramide
Couche anti-collage: Oui
Plage de température: -50 / 150 °C
Pression max.: 85 bar

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Graisse, Air (comprimé), Lösungsmittel, Biodiesel, Gaz naturel, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Carburants, Eau potable, Chlore, gazeux (7782-50-5), Vapeur basse pression, Fluides frigorigènes, Lubrifiant, Alcalis faibles, Aliments & Boissons, Huile, Acides faibles
Approbation selon: BS7531 Grade Y, EC1935/2004, TA-Luft, DVGW, HTB DIN30653, DVGW W270, GL, WRAS, UBA Elastomerleitlinie

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010677_0012_FR_11.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be