



LEADER Joint de bride fibres FYBAR PT50 ASME B16.21

Caractéristiques

Série: FYBAR

Type: PT50

Norme: ASME B16.21

Avec bord intérieur: Non

Type de fibre: Aramide

Couche anti-collage: Oui

Plage de température: -30 / 200 °C

Pression max.: 85 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Fluides frigorigènes, Eau potable, Carburants, Alcalis faibles, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Air (comprimé), Acides faibles, Gaz naturel, Biodiesel, Lösungsmittel, Chlore, gazeux [7782-50-5], Huile, Graisse, Lubrifiant

Approbation selon: UBA Elastomerleitlinie, BS7531 Grade Y, Blow out VDI2200, HTB DIN30653, DVGW, GL, DVGW W270, TA-Luft

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.