



LEADER Plaque d'étanchéité graphite EGRAFLEX GHE

Caractéristiques

Série: EGRAFLEX

Type: GHE

Pureté graphite: ≥98 %

Ash content %: ≤2 %

Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]

Type de renfort: Tôle à picots

Nombre d'insertion[s]: 1

Plage de température: -200 / 450 °C

Pression max.: 100 bar

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Fluides frigorigènes, Biodiesel, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Graisse, Air (comprimé), Chlore, gazeux (7782-50-5), Lubrifiant, Alcalis faibles, Cryogénique, Huile, Acides faibles, Hydrocarbures, Carburants, Vapeur basse pression, Lösungsmittel, Gaz naturel

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.