



SGL Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX ANTISTICK

Caractéristiques

Série: SIGRAFLEX

Type: ANTISTICK

Pureté graphite: ≥98 %

Ash content %: ≤2 %

Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]

Type de renfort: Tôle à picots

Nombre d'insertion[s]: 1

Plage de température: -200 / 450 °C

Pression max.: 100 bar

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Alcalis faibles, Fluides frigorigènes, Lösungsmittel, Biodiesel, Carburants, Aliments & Boissons, Chlore, gazeux (7782-50-5), Graisse, Gaz naturel, Acides faibles, Air (comprimé), Hydrocarbures, Huile, Vapeur basse pression, Lubrifiant, Cryogénique

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.