



SGL Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX ECONOMY

Caractéristiques

Série: SIGRAFLEX

Type: ECONOMY

Pureté graphite: ≥98 %

Ash content %: ≤2 %

Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]

Type de renfort: Tôle lisse

Nombre d'insertion[s]: 1

Plage de température: -200 / 450 °C

Pression max.: 130 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Alcalis faibles, Lubrifiant, Acides faibles, Biodiesel, Graisse, Cryogénique, Aliments & Boissons, Air (comprimé), Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Lösungsmittel, Gaz naturel, Fluides frigorigènes, Carburants, Hydrocarbures, Huile, Chlore, gazeux [7782-50-5]

Approbation selon: BAM

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.