



FRENZELIT Plaque d'étanchéité graphite NOVAPHIT SSTC XP

Caractéristiques

Série: NOVAPHIT

Type: SSTC XP

Pureté graphite: >99 %

Ash content %:

Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]

Type de renfort: Tôle métal déployé

Nombre d'insertion[s]: 1

Plage de température: -200 / 450 °C

Pression max.: 250 bar

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Fluides frigorigènes, Biodiesel, Gaz naturel, Hydrocarbures, Carburants, Air (comprimé), Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Alcalis faibles, Acides faibles, Cryogénique, Huile, Vapeur basse pression, Lösungsmittel, Lubrifiant, Graisse, Aliments & Boissons, Chlore, gazeux [7782-50-5]

Approbation selon: API 6FB, FIRE-SAFE ISO 10497, DVGW, EC1935/2004, BAM

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.