

FRENZELIT Plaque d'étanchéité graphite NOVAPHIT MST XP



Caractéristiques

Série: NOVAPHIT

Type: MST XP

Pureté graphite: >99.5 %

Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]

Type de renfort: Tôle métal déployé

Nombre d'insertion[s]: 7

Plage de température: -200 / 450 °C

Pression max.: 250 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Hydrocarbures, Vapeur basse pression, Carburants, Graisse, Chlore, gazeux [7782-50-5], Fluides frigorigènes, Cryogénique, Aliments & Boissons, Acides faibles, Lubrifiant, Air [comprimé], Lösungsmittel, Gaz naturel, Biodiesel, Huile, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Alcalis faibles

Approbation selon: Blow out VDI2200, DVGW, FIRE-SAFE ISO 10497, BAM, TA-Luft

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.