LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2120

Caractéristiques

Série: CLIPPERLON
Type: 2120
Structure de matériel: PTFE, modifié
Température max.: 240 °C
Température minimale: -210 °C
Pression max.: 85 bar

Convient pour fluide: Cryogénique, Acides faibles, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Vapeur basse pression, Fluides frigorigènes, Alcalis faibles, Alcalis, Acide, Lösungsmittel, Aliments & Boissons, Alcalis forts, Chlore, gazeux (7782-50-5), Hydrocarbures, Air (comprimé)
Approbation selon: TA-Luft, EC1935 (10/2011), Blow out VDI2200, Pamphlet 95 (Cl), FDA 21 CFR 177.1550
Marquage: Avec marquage

Application

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010700_0008_FR_18.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be