LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX SPG EN 1514-1 IBC



Caractéristiques

Série: EGRAFLEX
Type: SPG
Norme: EN 1514-1 IBC
Pureté graphite: 98 %
Matériau d'insert: RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort: Tôle à picots
Nombre d'insertion(s): 1
Anti-adhérent: Non
Plage de température: -200 / 450 °C
Pression max.: 150 bar

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Biodiesel, Lösungsmittel, Carburants, Cryogénique, Hydrocarbures, Chlore, gazeux (7782-50-5), Lubrifiant, Acides faibles, Huile, Alcalis faibles, Graisse, Fluides frigorigènes, Gaz naturel, Vapeur basse pression, Air (comprimé), Eau chlorée < 5% (7782-50-5)

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010704_0006_FR_18.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be