FRENZELIT Joint de bride graphite NOVAPHIT SSTC EN 1514-1 IBC



Caractéristiques

Série: NOVAPHIT
Type: SSTC
Norme: EN 1514-1 IBC
Pureté graphite: >99 %
Matériau d'insert: RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort: Tôle métal déployé
Nombre d'insertion(s): 1
Anti-adhérent: Oui
Plage de température: -200 / 450 °C
Pression max.: 250 bar

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Carburants, Acides faibles, Aliments & Boissons, Vapeur basse pression, Fluides frigorigènes, Chlore, gazeux (7782-50-5), Huile, Graisse, Lösungsmittel, Alcalis faibles, Hydrocarbures, Biodiesel, Air (comprimé), Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Gaz naturel, Lubrifiant, Cryogénique
Approbation selon: EC1935/2004, BAM, DVGW, Germanischer Lloyd, FIRE-SAFE ISO 10497

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010704_0008_FR_18.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be