LEADER Joint strié type KV9 (DIN)

Caractéristiques

Série: KV9
Norme: EN 1514-6
Type d'anneau de centrage: Fixe
Matériau partie striée: Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité: Grafite 98%
Forme des stries: Plat
Plage de température: -250 / 450 °C

Caractéristiques (2)

Convient pour fluide: Alcalis, Acides modérés, Alcalis faibles, Huile, Gaz, Produits chimiques, Vapeur basse pression, Graisse, Vapeur haute pression, Vapeur, Eau, Acides faibles, Carburant, Gaz naturel, Eau (eau de process), Fluides frigorigènes, Caustiques, Carburants, Acide, Biodiesel, Cryogénique, Hydrocarbures, Air (comprimé), Lösungsmittel, Solutions aqueuses, Lubrifiant
Approbation selon: BAM, TA-Luft, Sécurité de feu

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010705_0002_FR_04.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be