



## GORE® Joint de bride PTFE GORE GR EN 1514-1

Pour usage industriel uniquement.

Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, dispositifs médicaux.

### Caractéristiques

**Série:** GORE

**Type:** GR

**Norme:** EN 1514-1 IBC

**Structure de matériel:** PTFE expansé [ePTFE]

**Marquage:** Avec marquage

**Plage de température:** -60 / 230 °C

**Pression max.:** 40 bar

**Convient pour fluide:** Lösungsmittel, Fluides frigorigènes, Acide, Acides forts (sauf fluorhydrique), Acides forts, Alcalis, Cryogénique, Alcalis forts, Alcalis faibles, Acides faibles, Air (comprimé), Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Chlore, gazeux [7782-50-5]

**Approbation selon:** Blow out VDI2200, ABS type approbation, BAM, TA-Luft

### Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.