


LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX SPG ASME B16.21



Caractéristiques

Série: EGRAFLEX

Type: SPG

Norme: ASME B16.21

Pureté graphite: 98 %

Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]

Type de renfort: Tôle à picots

Nombre d'insertion[s]: 1

Anti-adhérent: Non

Plage de température: -200 / 450 °C

Pression max.: 150 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Huile, Graisse, Lubrifiant, Fluides frigorigènes, Air (comprimé), Biodiesel, Hydrocarbures, Cryogénique, Alcalis faibles, Acides faibles, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Lösungsmittel, Vapeur basse pression, Gaz naturel, Carburants, Chlore, gazeux (7782-50-5)

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.