



SGL Joint de bride graphite SIGRAFLEX HOCHDRUCK ASME B16.21

Caractéristiques

Série: SIGRAFLEX
Type: HOCHDRUCK
Norme: ASME B16.21
Pureté graphite: ≥99.85 %
Matériau d'insert: RVS 316 L [1.4404]
Type de renfort: Tôle lisse
Nombre d'insertion(s): 5
Anti-adhérent: Oui
Plage de température: -200 / 450 °C
Pression max.: 200 bar

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Huile, Aliments & Boissons, Vapeur basse pression, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Biodiesel, Graisse, Cryogénique, Fluides frigorigènes, Lubrifiant, Chlore, gazeux [7782-50-5], Alcalis faibles, Carburants, Air (comprimé), Lösungsmittel, Hydrocarbures, Gaz naturel, Acides faibles
Approbation selon: DVGW, Germanischer Lloyd, Blow out VDI2200, BS6755, EC1935/2004, BAM, FIRE-SAFE API 607

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.